

Ruban **Série 3528**

5 watts/m	10 watts/m	20 watts/m	95 lm/w	120°	MONOCHROME	IP20 / IP65	5 m.	
SMD 3528	SDCM < 5	IRC > 80		24 Vdc		50 000 heures	L80/B10 à 25°	650°
							EN62471 -RGO-	

garantie 3 ans	RoHS compliant



Les accessoires pour RUBAN

CONTRÔLEUR MONOCHROME avec télécommande
pour faire varier la luminosité de votre ruban

AMPLIFICATEUR de signal
à associer avec un contrôleur pour toute longueur de ruban > 5 mètres

ALIMENTATION pour ruban
24 Vdc
IP20 ou IP67

PROFILÉ aluminium
pour ruban IP20 & IP64



Référence	Protection étanchéité	Type de LED	Température de couleur	Nombre de LED/mètre	Coupe en mm	Puissance au mètre	Lumens au mètre	Longueur du ruban
SC35285WNW	IP20	SMD 3528	4000K	60 LED/m.	100 mm	5 watts/m.	480 lm	5 mètres
SC35285WWW			3000K			420 lm		
SC352810WNW			4000K	120 LED/m.	50 mm	10 watts/m.	960 lm	
SC352810WWW			3000K			840 lm		
SC352820WNW			4000K	240 LED/m.	25 mm	20 watts/m.	1 920 lm	
SC352820WWW			3000K			1 680 lm		
SC35285WNWIP	IP65	SMD 3528	4000K	60 LED/m.	100 mm	5 watts/m.	410 lm	5 mètres
SC35285WWWIP			3000K			360 lm		
SC352810WNWIP			4000K	120 LED/m.	50 mm	10 watts/m.	820 lm	
SC352810WWWIP			3000K			710 lm		
SC352820WNWIP			4000K	240 LED/m.	25 mm	20 watts/m.	1 640 lm	
SC352820WWWIP			3000K			1 420 lm		

Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°)

EN62471 : RGO
Risque photobiologique : Risque 0

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES : SC352810WNWIP

SC : Signcomplex
3528 : ruban SMD3528
10W : 10 watts

NW : blanc naturel 4000K
IP : IP65

Focus sur la référence :

SC352810WNWIP

10W/m | ± 820 lm/m | 4000K

Argumentaire produit :

Ruban LED 10 watts par mètre, SMD 3528, étanche IP65, 120 leds par mètre, 95 lm/watt, blanc naturel 4000K. Rouleau de 5 mètres, coupe tous les 50 mm. Existe en 3000 et 4000 kelvins.

	Ruban 5 w/m.	Ruban 10 w/m.	Ruban 20 w/m.
1 m.	272 lux	326 lux	610 lux
2 m.	68 lux	82 lux	152 lux
3 m.	30 lux	36 lux	69 lux