



Ruban **Série COB**

10 watts/m	éclairage CONTINU	IRC > 92	120° 	LED FLEXIBLE	512 led/mètre	IP20	IP65	SDCM < 5
	LED COB		24 Vdc	 5 m.	 50 000 heures	L80/B10 à 25°	650°	EN62471 -RG0-



Référence	Protection étanchéité	Type de LED	Température de couleur	Nombre de LED/mètre	Coupe en mm	Puissance au mètre	Lumens au mètre	Longueur du ruban
SCSFL512NW24V	IP20	LED COB	4000K	512 LED/m.	62.5 mm	10 watts/m.	990 lm	5 mètres
SCSFL512WW24V			3000K				780 lm	
SCSFLBL512NW24V	IP65	LED COB	4000K				965 lm	
SCSFLBL512WW24V			3000K				753 lm	


COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
SCSFL512NW24V

SC : Signcomplex
SFL : série COB
512 : 10 watts/mètre

NW : blanc naturel 4000K
24V : 24 Vdc


Focus sur la référence :**SCSFL512NW24V**

10W/m | ± 990 lm/m | 4000K

Argumentaire produit :

Ruban COB 10 watts par mètre, pour un éclairage continu, IP20, IRC>92, 512 leds par mètre, blanc naturel 4000K. Rouleau de 5 mètres, coupe tous les 62 mm. Existe en 3000 et 4000 kelvins.

Ruban 10 w/m.

**Les accessoires pour RUBAN****CONTRÔLEUR MONOCHROME
avec télécommande**

pour faire varier la
luminosité de votre
ruban

**AMPLIFICATEUR
de signal**

à associer avec
un contrôleur
pour toute longueur
de ruban > 5 mètres

**ALIMENTATION
pour ruban**

24 Vdc
IP20 ou IP67

**PROFILÉ
aluminium**

pour ruban
IP20 & IP64

**Durée de vie : L80/B10**

(50 000 hrs à 80% du flux minimum,
10% maxi. des LED hors service. Test
à 25°)

EN62471 : RG0

Risque photobiologique : Risque 0